

PROGRAMOVATELNÝ VENTIL

Programovatelný ventil SOLORAIN

Zavlažovací systém napájený lithiovou baterií. Zajišťuje přesnou a spolehlivou kontrolu bez kabeláže. Velmi vhodný pro místa bez elektrické sítě.

Charakteristika:

- Lithiová baterie s dlouhou trvanlivostí, vestavěná při výrobě
- Displej z tekutých krystalů ukazuje hodiny a nastavení
- Vyrobeno z odolného nylonu s ochrannou vrstvou
- Impulzní programovatelná elektromagnetická cívka, která pomáhá snížit spotřebu elektřiny
- Nastavitelné hodiny pro fungování v reálném čase
- Jedinečný systém nastavení Select&Adjust™, který umožňuje jednoduché nastavení
- Trvání zavlažovacího cyklu od 1 minuty až po 12 hodin
- 6 zavlažovacích programů na den
- Program č. 6 se může nastavit jako uzavřený okruh pro mlžení
- Možnosti nastavení:
 - liché / sudé
 - interval
 - sedmidenní kalendář

VÝKON	Průtok m ³	Tlaková ztráta v barech
Tlak při práci 0,68-10 barů	0,23	0,3
Průtok: do 6,81 m ³ /h	1,14	0,2
	2,27	0,1
Vstupní napětí: 24 V CA	3,41	0,2
Max. napětí: 0,50 A	4,54	0,2
	5,68	0,3
Retenční napětí: 0,23 A	6,81	0,5



VÁLVULA PROGRAMABLE

Válvula programable SOLORAIN

Sistema de riego alimentado por pila de litio, proporciona un control preciso y fiable sin necesidad de cables. Ideal para áreas sin corriente.

Características:

- Pila de litio de larga duración incluida en fábrica
 - La pantalla de cristal líquido muestra el reloj y el programa
 - Fabricado en nylon resistente y tapa protectora
 - Solenoide programable de impulsos para reducir al mínimo el consumo energético
 - Reloj programable para un funcionamiento en tiempo real
 - Sistema exclusivo de programación Select&Adjust™ que permite una programación simple y sencilla
 - Duración del ciclo de riego: de 1 minuto a 12 horas
 - 6 programas de riego disponibles por día
 - El programa 6 puede fijarse como ciclo cerrado de nebulización
-
- Opciones de programación:
 - Impar / par
 - Intervalo
 - Calendario de 7 días

RENDIMIENTOS	CAUDAL M ³ /H	PERDIDA DE PRESIÓN BAR
Presión de trabajo: 0,68-10 Bars	0,23	0,3
Caudal: Hasta 6,81 m ³ /h	1,14	0,2
	2,27	0,1
Entrada: 24 V CA	3,41	0,2
Pico de corrientes: 0,50 A	4,54	0,2
	5,68	0,3
Corriente retención: 0,23 A.	6,81	0,5



OVLÁDACÍ JEDNOTKY NA KOHOUTEK

Programovací jednotky na kohoutek

Ovládací jednotky na kohoutek Vám ulehčují život a udržují Vaši zahradu atraktivní a zdravou. Tyto jednotky jsou nástroj, které Vám pomohou využívat vodu co nejšetrněji – budete zavlažovat jen po nezbytně nutnou dobu. Jsou velice vhodné pro použití v místech s limitovanou spotřebou vody.

Funguje na 2 alkalické baterie 1,5V AA (nejsou součástí výrobku)
 Programovatelná četnost závlahy – od jednou za šest hodin až po jednou týdně
 8 možností času závlahy – od 2 do 120 minut
 Manuální automatické zavlažování
 Jednoduchá montáž a nastavení
 Jednoduché nastavení ve 3 krocích
 Až 4 zahajovací časy na den
 Maximální tlak: 8 BAR
 Ventil s pomalým mechanismem – zamezuje možným škodám způsobeným proudem vody

Popis	Kód	Cena	Ozn.		
Prog. jednotka ECO 2 s číselníkem	WTP-1702		C23	1	6



Vhodný k umístění venku
 Tlak při práci: 0,7-10 Kg/cm²
 Jednoduché a přímé nastavení
 Napájení: alkalická baterie 9 V (není součástí výrobku)
 Doba zavlažování od 2 minut do 9 hodin
 Četnost závlahy od 3 hodin do 14 dnů
 Ruční spouštěcí ventil
 Možnost odložení startu
 Max. průtok: 1,5 m³/h
 Stupeň ochrany: IP53



Apto para instalaciones a la intemperie
 Presión de trabajo: 0,7-10 Kg/cm²
 Programación fácil y directa
 Alimentación: Pila alcalina 9V (no incluida)
 Tiempo de riego 2 min. hasta 9 horas
 Frecuencia de riego de 3 horas a 14 días
 Arranque manual
 Posibilidad de retrasar el inicio
 Caudal máx: 1,5 m³/h
 Grado de protección: IP53



PROGRAMADORES PARA GRIFO

Programadores de grifo

Los programadores de grifo simplificarán su vida mientras mantienen su jardín atractivo y sano. Estos programadores son herramientas para ayudarle a utilizar el agua de forma más eficiente. Sólo riegue el tiempo que necesite. Ideal para utilizar en comunidades con restricciones de agua

Funciona con 2 pilas alcalinas de 1,5V AA (no se incluyen)
 Frecuencia de riego programable, desde una vez cada 6 horas, a una vez a la semana
 8 opciones de tiempo de riego: desde 2 minutos hasta 120 minutos
 Riego manual automático
 Fácil instalación y programación
 Programación sencilla en sólo 3 pasos
 Hasta 4 inicios por día
 Presión máx de funcionamiento: 8 BAR
 Mecanismo de cierre lento, para reducir los posibles daños del agua

Descripción	Código	€	Alfa num.		
Programador ECO 2 diales	WTP-1702	32,90	C23	1	6

